

Kaiflex PROTECT ALU-TEC



Samolepící ST hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou

Měď jmen.	Ocel jmen.	Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení						
			13mm		19mm		25mm		
světlost DN	coul DN	světlost DN	průměr izolace	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm
10	1/4	8	15	77	340,7	43	439,0		
15	3/8	10	18	65	347,4	39	450,0	25	539,5
20	1/2	15	22	55	358,0	37	463,1	21	593,9
25	3/4	20	28	43	386,3	29	499,9	20	631,1
32	1	25	35	38	415,1	24	548,3	16	670,7
	1 1/4	32	42	28	454,3	20	585,1	12	731,7
			45	26	467,5	17	613,6		
	1 1/2	40	48	24	482,6	15	642,1	12	779,6
		50	54	23	541,5	15	740,4	11	836,6
			57	22	570,0	14	759,8		
	2	50	60	20	600,5	14	782,0	11	954,3
			64	20	622,4	14	812,5	9	1004,6
			70	20	664,0	14	849,3	9	1053,0
65	2 1/2	65	76	17	688,1	14	875,5	9	1085,1
			80	15	714,3	13	923,8		
80	3	80	89	15	740,4	11	971,8	7	1188,0
100			108	14	845,4			5	1354,0
100	4	100	114	14	890,9	9	1170,5	5	1428,5
			125	10	978,5	9	1281,8		
		125	140	9	1096,6	5	1437,2	3	1755,7
			160	8	1251,0	4	1642,0		

Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role					Kaiflex Protect ALU-TEC samolepící		
objednací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m ²	Kč/m ²	objednací číslo	tloušťka izolace	Kč/m ²
4000794	10	1m	20	1460,9	4002761	20	1757,6
4000795	13	1m	14	1561,7	4002762	14	1858,4
4000796	19	1m	10	1668,1	4002763	10	1964,9
4000797	25	1m	8	2106,8	4002764	8	2403,6
4000798	32	1m	6	2226,1	4002765	6	2522,8
4006539	50	1m	6	3925,5			

* nekovový systém opláštění

* odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům

* opticky vytříbený kovový vzhled

* chrání spolehlivě před mechanickým poškozením

* jednoduchá montáž hadic díky samolepícímu spoji

