

Kaiflex EPDMplus



Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami
s vynikající **odolností vůči UV záření**

Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen.	Ocel jmen.	Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení										
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		
světlost	coul	světlost	průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
DN		DN											
8	1/8	6	10	220	105,3	152	114,1						
10			12	190	111,6	136	120,8	78	210,2	50	348,1	32	469,7
10/-	1/4	8	15	172	114,9	120	136,7	72	252,8	50	387,0	32	522,4
15	3/8	10	18	136	123,7	106	147,9	60	260,4	40	393,7	24	531,2
20	1/2	15	22	112	137,1	84	161,3	56	297,6	36	428,8	24	578,4
25	3/4	20	28	84	154,2	72	174,3	40	355,7	32	489,4	22	660,7
32	1	25	35	60	173,0	50	211,9	36	411,7	24	552,1	18	745,2
40	1 1/4	32	42	50	198,5	40	237,0	32	463,9	22	605,6	18	817,0
	1 1/2	40	48	40	230,3	36	285,4	24	566,3	18	701,7	14	947,4
50			54	36	270,4	32	342,7	22	639,8	18	777,8	12	1049,8
	2	50	60	32	336,4	24	375,7	18	715,9	16	857,2	12	1157,2
65	2 1/2	65	76	20	438,0	18	402,5	16	882,7	12	1021,8	8	1379,6
80	3	80	89	18	486,0	16	562,1	12	973,8	12	1109,2	8	1498,3

Kaiflex EPDMplus deska / role - šíře 1m			
objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
400333	6	18	911,5
400334	10	10	1387,1
400336	13	8	1678,2
400338	19	6	2233,2
400340	25	4	2707,5
400341	32	3	3249,7

Kaiflex EPDMplus Lepicí páska - samolepící				
EPDMplus páska	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
	15m / 50 mm	3 mm	12	1156,1

Solar EPDM lepidlo	660g/0,75l	20	853,2
--------------------	------------	----	--------------

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150° C a -50° C (-200° C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost, $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ při 0° C

V případě požáru neodkapává

