

Kaiflex EF DUCT



*Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty*

Kaiflex EF-Duct SK

deska / role samolepící

<i>tloušťka izolace v mm</i>	<i>šíře v mm</i>	<i>m2/bal</i>	<i>bm/bal</i>	<i>zákl. cena v Kč</i>
6	1000	18	18	399,7
8	1000	14	14	440,1
10	1000	10	10	498,6
12	1000	8	8	586,3
15	1000	7	7	703,1
20	1000	6	6	796,7
25	1000	4	4	1004,1
30	1000	3	3	1090,4

Kaiflex EF-Duct ALU-SK

deska / role ALU-ochrana samolepící

<i>tloušťka izolace v mm</i>	<i>šíře v mm</i>	<i>m2/bal</i>	<i>bm/bal</i>	<i>zákl. cena v Kč</i>
6	1000	18	18	539,0
8	1000	14	14	580,7
10	1000	10	10	637,9
12	1000	8	8	727,0
15	1000	7	7	880,2
20	1000	6	6	937,3
25	1000	4	4	1313,4
30	1000	3	3	1449,8

Technické vlastnosti:		
Barva	EF-DUCT SK	černá
	EF-DUCT ALU-SK	stříbrná
Maximální teplota média		+ 70°C
Minimální teplota média		- 40°C
Tepelná vodivost	při -20 °C	$\lambda \leq 0,034 W/(m \cdot K)$
	při 0 °C	$\lambda \leq 0,036 W/(m \cdot K)$
	při +20 °C	$\lambda \leq 0,038 W/(m \cdot K)$
	při +40 °C	$\lambda \leq 0,040 W/(m \cdot K)$
Propustnost vodních par		$\mu \geq 7000$
Praktické chování při požáru	Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň	

