



Kaiflex RT-ST

Samolepící nosník trubek se zabudovaným parotěsným účinkem, který zabraňuje tvorbě kondenzátu, vzniku koroze a energetickým ztrátám

Měď	Ocel		Průměr	Jmenovitá narůstající tloušťka / cena Kč							
	jmen.	jmen.		vnitřní	vnější	13mm	vnější	19mm	vnější	25mm	vnější
světlost	coul	světlost	průměr	průměr		průměr		průměr		průměr	
DN		DN	izolace	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks
10	1/8	10,2	10	36	61,0	48	73,5				
12			12	38	64,3	50	75,7				
15	1/4	13,5	15	41	66,4	53	78,5			79	95,7
18	3/8	17,2	18	44	67,3	56	80,6	68	92,8	82	101,1
22	1/2	21,3	22	48	76,9	60	82,8	72	101,9	86	109,9
28	3/4	26,9	28	54	85,3	66	97,4	78	117,8	92	124,9
35	1	33,7	35	61	92,8	73	107,0	85	130,8	99	143,0
42	1 1/4	42,4	42	68	94,0	80	113,3	92	140,8	106	155,9
25	1 1/2	48,3	48	74	98,7	86	116,1	98	146,2	112	163,0
54		54	54	80	102,8	93	119,5	104	160,0	118	174,6
57		57	57	83	108,6	95	125,4				
40	2	60,3	60	86	113,3	98	131,6	110	186,8	124	210,7
64		63,5	64	92	125,4	104	147,5	116	188,1	130	222,8
70		70	70	98	137,9	110	161,7		0,0	136	235,7
76,1	2 1/2	76,1	76	104	158,4	116	171,8	128	221,9	142	247,5
88,9	3	88,9	89	117	168,0	129	204,0	141	261,7	155	293,5
108		108	108	136	195,6	148	237,4	160	285,5	174	350,7
114	4	114,3	114	144	226,6	156	251,1	168	414,1	182	382,0
		125	125			164	303,4				
133		133	133	163	309,2	175	310,5			201	462,3
	5	139,7	140	170	329,5	182	340,6	194	424,2	208	485,7
150		160	160	190	356,5	202	395,4	214	482,7	228	504,0
		168,3	168	196	375,4	208	420,8	220	486,5	234	602,7
		219,1	219	247	425,9	259	542,0	271	739,0	285	924,5

Barva: černá

Maximální teplota média: +110° C

Minimální teplota média: -50° C

Hustota: objemová hmotnost 120 kg/m³

