



Jandus izolace s.r.o.

Ceník 2025

platný od 1.1. 2025



Sklad:

Bystrá 761/10, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice

Mobil:

731/748 357

E-mail:

info@jandus-izolace.cz

Web:

www.jandus-izolace.cz

Kaiflex ST



Izolace na bázi syntetického kaučuku s faktorem $\mu \geq 10\,000$
Barva hadic černá, délka 2m

Měď	Ocel		Průměr vnitřní průměr izolace	tloušťka izolace / cena Kč / balení											
	jmen. světlost DN	jmen. coul větlo DN		6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
			6	600	25,1	360	28,0	240	37,1						
			8	500	26,9	340	29,0	210	41,6						
	1/8	6	10	430	27,2	320	30,7	190	44,9	106	75,6	72	135,2		
			12	350	29,0	280	32,5	172	46,6	100	77,3	60	136,1	36	224,3
	1/4	8	15	300	30,7	240	33,8	154	51,4	86	93,0	60	139,2	32	233,9
	3/8	10	18	280	32,5	190	34,2	130	55,3	78	98,0	50	143,0	32	243,2
	1/2	15	22	216	34,2	156	41,6	110	59,6	74	111,2	42	159,0	32	257,2
			25			130	43,6	92	61,3						
	3/4	20	28	150	38,5	124	44,9	86	63,6	58	133,2	40	168,1	24	269,7
	1	25	35	120	43,6	92	50,0	76	77,3	48	152,9	32	184,1	24	274,3
	1 1/4	32	42			70	56,7	56	87,8	40	172,9	24	230,4	24	330,6
			45			60	63,6			34	210,9				
	1 1/2	40	48			60	66,9	48	107,1	30	213,9	24	269,3	18	356,5
		50	54			60	77,3	46	127,4	30	237,2	22	304,2	18	413,5
	2	50	60			60	98,0	40	139,6	28	264,1	22	328,8	16	445,6
			64			54	108,1	40	144,3	28	282,6	18	352,2	16	466,2
			70			54	118,5	40	162,5	28	300,8	18	401,9	14	505,1
65	2 1/2	65	76			54	129,7	34	176,3	28	325,9	18	393,7	12	532,0
			80			40	149,9	30	192,7	26	350,8			12	564,5
80	3	80	89			36	157,4	30	207,8	22	362,1	14	434,2	10	588,0
100			108			28	247,2	28	297,3	20	499,5	10	595,1	8	812,8
100	4	100	114			28	264,5	28	327,1	18	526,7	10	631,4	8	859,0
			125			20	308,1	20	424,9	18	584,2				
125	5		133			16	363,9	18	442,4	12	609,3			6	1010,0
		125	140			16	378,1	18	456,0	10	646,5	6	842,2	6	1066,9
			160					16	530,2	8	739,8			4	1242,8
			168							8	772,6			4	1589,4

Kaiflex ST deska / role					Kaiflex ST samolepící deska / role	
objednací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m ²	Kč/m ²	objednací číslo	Kč / m ²
4001593	6	1m	30	264,2	4001601	325,0
4001594	10	1m	20 nebo 10	392,0	4001602	405,4
4001595	13	1m	14 nebo 8	456,5	4001603	487,9
4001596	16	1m	12	588,7	4001604	540,4
4001597	19	1m	10 nebo 6	704,7	4001605	628,4
4001598	25	1m	8 nebo 4	866,1	4001606	741,5
4001599	32	1m	6 nebo 3	1090,7	4001607	898,5
4006635	40	1m	8	1478,2	4005722	1115,2
4005721	50	1m	6	1987,7	4005723	1512,9





Kaiflex ST

**Izolace na bázi syntetického kaučuku s faktorem $\mu \geq 10\,000$
Barva hadic černá, délka 2m**

Měď jmen.	Ocel		Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení			
	coul	jmen. světlost DN		40 mm		50 mm	
světlost DN			průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
15	3/8	10	18	22	627,8	14	1163,4
20	1/2	15	22	22	657,6	14	1243,0
25	3/4	20	28	16	717,0	10	1294,1
32	1	25	35	16	772,3	8	1376,7
	1 1/4	32	42	16	827,5	8	1497,7
	1 1/2	40	48	12	925,9	8	1513,7
		50	54	10	980,4	8	1598,9
	2	50	60	10	1005,6	8	1603,3
			64	10	1038,9	6	1703,8
65	2 1/2	65	76	10	1190,5	6	1719,5
80	3	80	89	10	1255,9	6	1865,5
100	4	100	114	6	1352,6	4	2550,5
		125	140	6	1635,5	2	2991,8
			160	4	2067,8	2	3601,4





Kaiflex ST

Izolace na bázi syntetického kaučuku s faktorem $\mu \geq 10\,000$

"Nekonečné hadice"

Měď jmen.	Ocel		Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení					
	jmen.	světlost		6 mm		9 mm		13 mm	
světlost DN	coul	DN	průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
4			6	50	25,1	40	28,0	26	37,1
6			8	48	26,9	37	29,0	26	41,6
8	1/8	6	10	46	27,2	34	30,7	23	44,9
10			12	40	28,0	31	32,5	18	46,6
10	1/4	8	15	38	30,7	27	33,8	17	51,4
15	3/8	10	18	30	32,5	23	34,2	15	55,3
20	1/2	15	22	23	34,2	19	41,6	14	59,6
25	3/4	20	28	20	38,5	14	44,9	10	63,6

* minimální zbytky materiálu, úspora lepidla

* ruční otvory na kartonu pro přenášení a dopravu

* rozměry kartonu: 50 x 50 cm, výška 30 cm

* perforace na vrchní straně umožňuje snadné otevření i zavření kartonu

* použijeme jen skutečně potřebné množství izolace, zbytek zůstává chráněn uvnitř kartonu



Kaiflex EF



Izolace na bázi syntetického kaučuku s faktorem $\mu \geq 8\ 000$

Barva hadic černá, délka hadic 2m

Měď	Ocel		Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení											
	jmen.	jmen.		6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
světlost DN	coul	světlost DN	průměr izolace	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
4			6	600	20,1	360	24,2	240	34,6						
6			8	500	22,0	340	26,0	210	36,7						
8	1/8	6	10	430	24,2	320	28,0	190	39,8	106	74,3	72	101,1		
10			12	350	26,0	280	29,4	172	41,6	100	76,1	60	103,8		
10	1/4	8	15	300	28,0	240	30,7	154	46,6	86	90,6	60	123,6	32	185,8
15	3/8	10	18	280	29,4	190	32,9	130	48,5	78	101,3	50	138,2	32	188,3
20	1/2	15	22	216	30,7	156	36,3	110	55,3	74	110,9	42	140,0	32	198,7
25	3/4	20	28	150	34,6	124	43,1	86	60,5	58	130,5	40	162,5	24	220,8
32	1	25	35	120	45,4	92	48,5	76	72,7	48	158,9	32	178,5	24	264,1
	1 1/4	32	42			70	55,3	56	84,3	40	188,5	24	223,0	24	319,7
			45			60	60,5			34	210,1				
	1 1/2	40	48			60	64,0	48	98,5	30	212,9	24	259,2	18	343,5
		50	54			60	81,6	46	117,6	30	240,9	22	293,4	18	397,6
	2	50	60			60	95,5	40	129,7	28	262,6	22	318,1	16	428,7
			64			54	108,5	40	143,4	28	286,1	18	340,6	16	449,5
			70			54	121,0	40	151,7	28	315,3	18	387,6	14	487,5
65	2 1/2	65	76			54	126,3	34	162,0	28	342,3	18	396,2	12	511,1
			80			40	145,2	30	191,4	26	367,7			12	544,0
80	3	80	89			36	151,7	30	196,1	22	369,6	14	428,7	10	567,4
	3 1/2		102			28	205,2	30	261,0	20	490,9		0,0	10	672,5
100			108			28	253,6	28	274,3	20	525,4	10	587,7	8	803,3
100	4	100	114			28	262,7	28	304,2	18	538,0	10	623,6	8	849,9
			125			20	307,7	20	447,3	18	607,0				
125	5		133			16	370,0	18	463,3	12	651,7	8	782,5	6	998,6
		125	140			16	398,4	18	472,6	10	699,7	6	832,8	6	1054,0
			160			14	434,2	16	514,2	8	758,6			4	1228,5

Kaiflex EF deska / role				Kaiflex EF samolepící deska / role				
objednací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m ²	Kč/m ²		objednací číslo	Kč / m ²	
4001163	6	1m	30	262,7		4006564	469,7	
4001164	10	1m	20	387,5		4001170	585,8	
4001165	13	1m	14	450,6		4001171	704,7	
4001166	16	1m	12	581,3		4001172	779,5	
4001167	19	1m	10	695,8		4001173	907,2	
4001168	25	1m	8	857,3		4001174	1084,9	
4001169	32	1m	6	1079,0		4001175	1305,0	
4005646	40	1m	8	1513,5		4005651	1741,0	
4006565	50	1m	6	1964,2		4005652	2190,2	



Kaiflex PROTECT ALU-TEC



Samolepící ST hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou

Měď jmen.	Ocel jmen.	Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení						
			13mm		19mm		25mm		
světlost DN	coul DN	světlost DN	průměr izolace	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm
10	1/4	8	15	77	352,3	43	453,9		
15	3/8	10	18	65	359,2	39	465,3	25	557,8
20	1/2	15	22	55	370,2	37	478,8	21	614,1
25	3/4	20	28	43	399,4	29	516,9	20	652,6
32	1	25	35	38	429,2	24	566,9	16	693,5
	1 1/4	32	42	28	469,7	20	605,0	12	756,6
			45	26	483,4	17	634,5		
	1 1/2	40	48	24	499,0	15	663,9	12	806,1
		50	54	23	559,9	15	765,6	11	865,0
			57	22	589,4	14	785,6		
	2	50	60	20	620,9	14	808,6	11	986,7
			64	20	643,6	14	840,1	9	1038,8
			70	20	686,6	14	878,2	9	1088,8
65	2 1/2	65	76	17	711,5	14	905,3	9	1122,0
			80	15	738,6	13	955,2		
80	3	80	89	15	765,6	11	1004,8	7	1228,4
100			108	14	874,1			5	1400,0
100	4	100	114	14	921,2	9	1210,3	5	1477,1
			125	10	1011,8	9	1325,4		
		125	140	9	1133,9	5	1486,1	3	1815,4
			160	8	1293,5		1697,8		

Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role					Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role samolepící		
objednací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m ²	Kč/m ²	objednací číslo	tloušťka izolace	Kč/m ²
4000794	10	1m	20	1510,6	42761	20	1817,4
4000795	13	1m	14	1614,8	42762	14	1921,6
4000796	19	1m	10	1724,8	42763	10	2031,7
4000797	25	1m	8	2178,4	42764	8	2485,3
4000798	32	1m	6	2301,8	42765	6	2608,6
4006539	50	1m	6	4059,0			

- * nekovový systém opláštění
- * odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- * opticky vytříbený kovový vzhled
- * chrání spolehlivě před mechanickým poškozením
- * jednoduchá montáž hadic díky samolepicímu spoji



Kaiflex EPDMplus



Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami
s vynikající **odolností vůči UV záření**

Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen. světlost DN	Ocel coul světlost DN	Průměr vnitřní průměr izolace DN	tloušťka izolace / cena Kč / balení									
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
			m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	220	108,9	152	118,0						
10			190	115,4	136	124,9	78	217,3	50	359,9	32	485,7
10/-	1/4	8	172	118,8	120	141,3	72	261,4	50	400,2	32	540,2
15	3/8	10	136	127,9	106	152,9	60	269,3	40	407,1	24	549,3
20	1/2	15	112	141,8	84	166,8	56	307,7	36	443,4	24	598,1
25	3/4	20	84	159,4	72	180,2	40	367,8	32	506,0	22	683,2
32	1	25	60	178,9	50	219,1	36	425,7	24	570,9	18	770,5
40	1 1/4	32	50	205,2	40	245,1	32	479,7	22	626,2	18	844,8
	1 1/2	40	40	238,1	36	295,1	24	585,6	18	725,6	14	979,6
50			36	279,6	32	354,4	22	661,6	18	804,2	12	1085,5
	2	50	32	347,8	24	388,5	18	740,2	16	886,3	12	1196,5
65	2 1/2	65	20	452,9	18	416,2	16	912,7	12	1056,5	8	1426,5
80	3	80	18	502,5	16	581,2	12	###	12	1146,9	8	1549,2

Kaiflex EPDMplus deska / role - šířka 1m			
objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
400333	6	18	942,5
400334	10	10	1434,3
400336	13	8	1735,3
400338	19	6	2309,1
400340	25	4	2799,6
400341	32	3	3360,2

Kaiflex EPDMplus Lepicí páska - samolepící				
EPDMplus páska	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
	15m / 50 mm	3 mm	12	1193,3

Solar EPDM lepidlo	660g/0,75l	20	882,2
--------------------	------------	----	-------

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150° C a -50° C (-200° C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost, $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ při 0° C

V případě požáru neodkapává



Kaiflex EF DUCT



Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty

Kaiflex EF-Duct SK

deska / role samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	413,3
8	1000	14	14	455,1
10	1000	10	10	515,6
12	1000	8	8	606,2
15	1000	7	7	727,0
20	1000	6	6	823,8
25	1000	4	4	1038,2
30	1000	3	3	1127,5

Kaiflex EF-Duct ALU-SK

deska / role ALU-ochrana samolepící

Nejlépe 78.5%

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	557,3
8	1000	14	14	600,4
10	1000	10	10	659,6
12	1000	8	8	751,7
15	1000	7	7	910,1
20	1000	6	6	969,2
25	1000	4	4	1358,1
30	1000	3	3	1499,1

Technické vlastnosti:

Barva	EF-DUCT SK	černá
	EF-DUCT ALU-SK	stříbrná
Maximální teplota média		+ 80°C
Minimální teplota média		- 40°C
Tepelná vodivost	při -20°C	$\lambda \leq 0,034 W / (m \cdot K)$
	při 0°C	$\lambda \leq 0,036 W / (m \cdot K)$
	při +20°C	$\lambda \leq 0,038 W / (m \cdot K)$
	při +40°C	$\lambda \leq 0,040 W / (m \cdot K)$
Propustnost vodních par		$\mu \geq 5000$
Praktické chování při požáru	Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň	



IF izolační pouzdra

Závěsné izolační pouzdro ze syntetického kaučuku + PIR pěny

Měď	Ocel	Průměr	Jmenovitá narůstající tloušťka / cena Kč					
jmen.	jmen.	vnitřní	vnější	13mm	vnější	19mm	vnější	25mm
světlost	coul	světlost	průměr	průměr	průměr	průměr	průměr	průměr
DN	DN	izolace	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks
10	1/8	10,2	10	37	114,0	49	143,0	
12			12	39	119,7	51	148,0	
15	1/4	13,5	15	42	126,0	54	155,0	66
18	3/8	17,2	16	43	128,0	55	157,0	
22	1/2	21,3	18	45	133,0	57	161,0	69
28	3/4	26,9	19	46	134,0	58	162,0	70
35	1	33,7	20	47	137,0	59	165,0	
42	1 1/4	42,4	22	49	143,0	61	168,0	73
25	1 1/2	48,3	25	52	152,0	64	177,0	76
54		54	26	53	154,0	65	178,0	
57		57	28	55	160,0	67	186,0	79
40	2	60,3	30	57	164,0	69	191,0	81
64		63,5	32	59	168,0	71	199,0	
70		70	33	60	170,0	72	199,0	84
76,1	2 1/2	76,1	35	62	175,0	74	202,0	86
88,9	3	88,9	42	69	191,0	81	224,0	93
108		108	44	71	195,0	83	226,0	95
114	4	114,3	48	75	201,0	87	230,0	99
		125	54	81	207,0	93	241,0	105
133		133	57	84	216,0	96	254,0	108
	5	139,7	60	87	226,0	99	266,0	111
150		160	64	91	237,0	103	276,0	115
		168,3	67	94	246,0	106	290,0	118
			70	97	256,0	109	299,0	121
			76	103	274,0	115	320,0	127
			80	107	286,0	119	334,0	131
			89	116	317,0	128	367,0	140
			92	119	331,0	131	391,0	143
			102	129	366,0	141	430,0	153
			108	135	391,0	147	461,0	159
			114	141	455,0	153	506,0	165
			125	152	550,0	164	586,0	176
			133	160	585,0	172	621,0	184
			140	167	629,0	179	666,0	191
			160	187	702,0	199	759,0	211
			165	192	730,0	204	776,0	216
			168	195	736,0	207	806,0	219
			216	243	851,0	255	1012,0	267
			219	246	862,0	258	1057,0	270
			225	252	897,0	264	1127,0	276
			267	294	1127,0	306	1357,0	318
			273	300	1136,0	312	1381,0	324
			324	351	1392,0	363	1565,0	375
			356	383	1516,0	395	1979,0	407
			406	433	1714,0	445	2185,0	457
			457	484	1979,0	496	2530,0	508
			508	535	2209,0	547	2899,0	559
		219,1	610	637	2622,0	649	3577,0	661

Barva: černá

Maximální teplota média: +110° C

Minimální teplota média: -50° C

Hustota: objemová hmotnost 120 kg/m³

2022/8



IF izolační pouzdra

Závěsné izolační pouzdro ze syntetického kaučuku + PIR pěny

Měď'	Ocel		Průměr	Jmenovitá narůstající tloušťka / cena Kč					
jmen.		jmen.	vnitřní	vnější	32mm	vnější	40mm	vnější	50mm
světlost	coul	světlost	průměr	průměr		průměr		průměr	
DN		DN	izolace	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks
10	1/8	10,2	10						
12			12						
15	1/4	13,5	15	80	194,0				
			18	83	202,0				
18	3/8	17,2	19	84	207,0				
22	1/2	21,3	22	87	220,0	103	472,0	123	649,0
28	3/4	26,9	25	90	235,0	106	486,0	126	664,0
35	1	33,7	28	93	247,0	109	500,0	129	680,0
42	1 1/4	42,4	30	95	254,0	111	509,0	131	690,0
25	1 1/2	48,3	33	98	265,0	114	520,0	134	704,0
54		54	35	100	276,0	116	531,0	136	717,0
57		57	42	107	304,0	123	565,0	143	755,0
40	2	60,3	44	109	312,0	125	574,0	145	765,0
			48	113	331,0	129	592,0	149	786,0
			54	119	355,0	135	620,0	155	819,0
			57	122	372,0	138	634,0	158	835,0
			60	125	402,0	141	649,0	161	850,0
			64	129	437,0	145	666,0	165	871,0
			67	132	461,0	148	680,0	168	887,0
			70	135	479,0	151	694,0	171	902,0
64		63,5	76	141	501,0	157	712,0	177	936,0
70		70	80	145	529,0	161	740,0	181	956,0
76,1	2 1/2	76,1	89	154	586,0	170	790,0	190	1004,0
88,9	3	88,9	92	157	610,0	173	796,0	193	1020,0
108		108	102	167	654,0	183	842,0	203	1074,0
114	4	114,3	108	173	690,0	189	870,0	209	1105,0
		125	114	179	772,0	195	1116,0	215	1469,0
133		133	125	190	840,0	206	1174,0	226	1589,0
	5	139,7	133	198	920,0	214	1242,0	234	1687,0
150		160	140	205	944,0	221	1289,0	241	1844,0
		168,3	160	225	1024,0	241	1552,0	261	2094,0
			165	230	1104,0	246	1656,0	266	2162,0
			168	233	1174,0	249	1702,0	269	2276,0
			216	281	1680,0	297	2301,0	317	2991,0
			219	284	1794,0	300	2485,0	320	3266,0
			267	332	2162,0	348	3175,0	368	4026,0
			273	338	2185,0	354	3266,0	374	4220,0
			324	389	2485,0	405	4013,0	425	5007,0
			356	421	2967,0	437	4348,0	457	5591,0
			406	471	3590,0	487	4946,0	507	6557,0
			425	490	3911,0				
			457	522	4302,0	538	5637,0	558	7247,0
			508	573	4831,0	589	6029,0	609	7868,0
		219,1	610	675	5751,0	691	7368,0	711	9132,0

Barva: černá

Maximální teplota média: +110° C

Minimální teplota média: -50° C

Hustota: objemová hmotnost 120 kg/m³

2022/8



Kaiflex příslušenství



objednací číslo	název	balení	cena
4004706	Kaiflex lepidlo 414	220g	252,5
4004708	Kaiflex lepidlo 414	660g	462,4
4004710	Kaiflex lepidlo 414	2200g	1228,7
4004732	Kaiflex speciální čistič	1.0 l	370,0
4004719	Kaifinish ochranný nátěr - bílá	0,75 l	923,4
4004719	Kaifinish ochranný nátěr - šedá	0,75 l	923,4
4004718	pumpička na lepidlo - dlouhé hrdlo, štětec 17mm	1 ks	1557,5
4004715	pumpička na lepidlo - krátké hrdlo, štětec 17mm	1 ks	1834,9
4004716	štětec 11mm	1 ks	461,0
4004717	štětec 17mm	1 ks	497,7
4004737	nůž s keramickou čepelí (12cm)	1 ks	985,0
4004736	sada nožů (3 nože, 1 brus)	1 ks	725,1
4004675	Kaiflex samolepící páska ST tl.5cm š.3mm d.15m	12 ks	198,2
4001610	Kaiflex samolepící páska ST tl.10cm š.3mm d.15m	6 ks	377,3
4004402	Kaiflex Protect Alu páska 50mx50mm	24 ks	882,2

