

Kaiflex EF DUCT



Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty

Kaiflex EF-Duct SK

deska / role samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	413,3
8	1000	14	14	455,1
10	1000	10	10	515,6
12	1000	8	8	606,2
15	1000	7	7	727,0
20	1000	6	6	823,8
25	1000	4	4	1038,2
30	1000	3	3	1127,5

Kaiflex EF-Duct ALU-SK

deska / role ALU-ochrana samolepící

Nejlépe 78.5%

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	557,3
8	1000	14	14	600,4
10	1000	10	10	659,6
12	1000	8	8	751,7
15	1000	7	7	910,1
20	1000	6	6	969,2
25	1000	4	4	1358,1
30	1000	3	3	1499,1

Technické vlastnosti:

Barva	EF-DUCT SK	černá
	EF-DUCT ALU-SK	stříbrná
Maximální teplota média		+ 80°C
Minimální teplota média		- 40°C
Tepelná vodivost	při -20°C	$\lambda \leq 0,034W/(m \cdot K)$
	při 0°C	$\lambda \leq 0,036W/(m \cdot K)$
	při +20°C	$\lambda \leq 0,038W/(m \cdot K)$
	při +40°C	$\lambda \leq 0,040W/(m \cdot K)$
Propustnost vodních par		$\mu \geq 5000$
Praktické chování při požáru	Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň	

