

Kaiflex EPDMplus



Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami
s vynikající **odolností vůči UV záření**

Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen. světlost DN	Ocel coul světlost DN	Průměr vnitřní průměr izolace	tloušťka izolace / cena Kč / balení									
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
			m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	220	108,9	152	118,0						
10		12	190	115,4	136	124,9	78	217,3	50	359,9	32	485,7
10/-	1/4	8	172	118,8	120	141,3	72	261,4	50	400,2	32	540,2
15	3/8	10	136	127,9	106	152,9	60	269,3	40	407,1	24	549,3
20	1/2	15	112	141,8	84	166,8	56	307,7	36	443,4	24	598,1
25	3/4	20	84	159,4	72	180,2	40	367,8	32	506,0	22	683,2
32	1	25	60	178,9	50	219,1	36	425,7	24	570,9	18	770,5
40	1 1/4	32	50	205,2	40	245,1	32	479,7	22	626,2	18	844,8
	1 1/2	40	40	238,1	36	295,1	24	585,6	18	725,6	14	979,6
50		54	36	279,6	32	354,4	22	661,6	18	804,2	12	1085,5
	2	60	32	347,8	24	388,5	18	740,2	16	886,3	12	1196,5
65	2 1/2	65	20	452,9	18	416,2	16	912,7	12	1056,5	8	1426,5
80	3	80	18	502,5	16	581,2	12	###	12	1146,9	8	1549,2

Kaiflex EPDMplus deska / role - šířka 1m			
objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
400333	6	18	942,5
400334	10	10	1434,3
400336	13	8	1735,3
400338	19	6	2309,1
400340	25	4	2799,6
400341	32	3	3360,2

Kaiflex EPDMplus Lepicí páska - samolepící				
EPDMplus páska	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
	15m / 50 mm	3 mm	12	1193,3

Solar EPDM lepidlo	660g/0,75l	20	882,2
--------------------	------------	----	-------

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150° C a -50° C (-200° C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost, $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ při 0° C

V případě požáru neodkapává

