

Kaiflex PROTECT ALU-TEC

Samolepící ST hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou



Měď		Ocel		Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení					
jmen.		jmen.			13mm		19mm		25mm	
světlost	coul	světlost		průměr	m/	Kč/	m/	Kč/	m/	Kč/
DN		DN		izolace	kart.	bm	kart.	bm	kart.	bm
10	1/4	8		15	77	352,3	43	453,9		
15	3/8	10		18	65	359,2	39	465,3	25	557,8
20	1/2	15		22	55	370,2	37	478,8	21	614,1
25	3/4	20		28	43	399,4	29	516,9	20	652,6
32	1	25		35	38	429,2	24	566,9	16	693,5
	1 1/4	32		42	28	469,7	20	605,0	12	756,6
				45	26	483,4	17	634,5		
	1 1/2	40		48	24	499,0	15	663,9	12	806,1
		50		54	23	559,9	15	765,6	11	865,0
				57	22	589,4	14	785,6		
	2	50		60	20	620,9	14	808,6	11	986,7
				64	20	643,6	14	840,1	9	1038,8
				70	20	686,6	14	878,2	9	1088,8
65	2 1/2	65		76	17	711,5	14	905,3	9	1122,0
				80	15	738,6	13	955,2		
80	3	80		89	15	765,6	11	1004,8	7	1228,4
100				108	14	874,1			5	1400,0
100	4	100		114	14	921,2	9	1210,3	5	1477,1
				125	10	1011,8	9	1325,4		
		125		140	9	1133,9	5	1486,1	3	1815,4
				160	8	1293,5	4	1697,8		

Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role					Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role samolepící		
objednací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m ²	Kč/m ²	objednací číslo	tloušťka izolace	Kč/m ²
4000794	10	1m	20	1510,6	42761	20	1817,4
4000795	13	1m	14	1614,8	42762	14	1921,6
4000796	19	1m	10	1724,8	42763	10	2031,7
4000797	25	1m	8	2178,4	42764	8	2485,3
4000798	32	1m	6	2301,8	42765	6	2608,6
4006539	50	1m	6	4059,0			

- * nekovový systém opláštění
- * odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- * opticky vytríbený kovový vzhled
- * chrání spolehlivě před mechanickým poškozením
- * jednoduchá montáž hadic díky samolepicímu spoji

